



Hidráulicos



Válvulas



aguamat.com



Válvulas | Esclusa conexión brida



Const.: Hierro Dúctil grado D401 (SAE J434).
Vástago: Acero AISI 420.
Obturador: Alma de Hierro Dúctil con inserto de bronce.
Empaquetadura: Bronce.
Bulones: Acero inoxidable AISI 420.
Bridas: Perforado s/ Norma ISO 7005/2.
Recubrimiento: Epoxy azul 150 micrones.
PN: 10 [bar].

DN [mm]	LARGO [mm]	CANTIDAD DE AGUJEROS
50	250	4
60-65	270	4
80	280	8
100	300	8
150	350	8
200	400	8
250	450	12
300	500	12
350	550	16
400	610	16
500	700	20



Válvulas | Esclusa enchufe PVC



Const.: Hierro Dúctil grado D401 (SAE J434).
Junta elástica: Sello SUAVEMAT.
Vástago: Acero AISI 420.
Obturador: Alma de Hierro Dúctil con inserto de bronce.
Empaquetadura: Bronce.
Bulones: Acero inoxidable AISI 420.
Recubrimiento: Epoxy azul 150 micrones.
PN: 10 [bar].

DN [mm]	LARGO [mm]	ENCASTRE SOBREMACHO
63	270	12
75	300	14
90	320	14
110	385	16
160	400	16
200	430	20



Válvulas | Prolongador



Const.: Sobre macho / Punta Hembra: Hierro Dúctil grado D4018 s/SAEJ434.
Vástago: Caño estructural $\varnothing 3/8$ espesor 2mm.
Recubrimiento: Epoxi azul 150 micrones.
PN: 10 [bar].

LARGO [mm]	ENCASTRE SOBREMACHO
1	30 x 30